



K 250 CLASSIC · EXTRA

TSR

SELF-PRIMING
PUMPS



Mâner ergonomic
pentru o manevrare
practică



PE VERSIUNILE
CLASSIC Dotare
fără tambur
pentru furtun în
partea superioară



LW-K 250

Pompă cu 3 pistoane ceramice
integrate. Vizor nivel ulei. Capete
pomă din alamă



Rezervor detergent detașabil cu
nivel vizibil extern



Poate fi
utilizat vertical
sau orizontal



MAI MULTE INFORMAȚII:



CARACTERISTICI GENERALE

Carcasă robustă din material plastic turnat prin injecție

- Locaș practic pentru pistol și lance
Mâner cu suporturi pentru cablu alimentare și furtun refulare
Întreținere ușoară prin simpla îndepărtare a carcasei frontale

Roți de dimensiuni mari (Ø 210 mm) pentru o ușoară deplasare pe trepte și terenuri accidentate

- Rezervor detergent detașabil cu nivel vizibil extern
- Aspirație detergent la joasă presiune cu reglare și filtru
- Manometru
- Motor cu 4 poli (1400 rot/min) ampu supradimensionat și protejat prin vopsire
- Valvă de reglare profesională integrată
- Total Stop întârziat
- Pompe autoamorsante dispozitiv ASY START modele monof.
- Întrerupător rotativ
- Protecție termică motor
- Uz profesional

CARACTERISTICI TEHNICOD

| E ICE | MODELE | POMPĂ | Ph | | V | | Hz | | MAX bar | | LUCRU MPa | | LUCRU l/h | | CP kW | | kW | | It | | kg | | (L x l x H) cm | |
|-------------|-----------------------------|----------|----|-----|----|-----|-----|--------|------------|---------|--------------|-----|--------------|-----|----------|----------------|----|--|----|--|----|--|----------------|--|
| | | | Ph | V | Hz | bar | MPa | bar | MPa | l/h | CP | kW | kW | It | kg | (L x l x H) cm | | | | | | | | |
| 9057 0102 | K 250 10/150 M Cl. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 150 | 15 | 30÷135 | 3÷13,5 | 280÷600 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0101 | K 250 10/150 M Ex. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 150 | 15 | 30÷135 | 3÷13,5 | 280÷600 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0104 | K 250 12/130 M Cl. LW-K 250 | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 130 | 13 | 30÷115 | 3÷11,5 | 360÷720 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0103 | K 250 12/130 M Ex. LW-K 250 | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 130 | 13 | 30÷115 | 3÷11,5 | 360÷720 | 3,0 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0106 ● | K 250 11/160 M Cl. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 160 | 16 | 30÷145 | 3÷14,5 | 300÷660 | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0105 ● | K 250 11/160 M Ex. | LW-K 250 | 1 | 230 | 50 | 160 | 16 | 30÷145 | 3÷14,5 | 300÷660 | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0108 | K 250 13/190 T Cl. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 190 | 19 | 30÷180 | 3÷18 | 330÷780 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0107 | K 250 13/190 T Ex. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 190 | 19 | 30÷180 | 3÷18 | 320÷780 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0110 | K 250 15/170 T Cl. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 170 | 17 | 30÷160 | 3÷16 | 300÷900 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0109 | K 250 15/170 T Ex. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 170 | 17 | 30÷160 | 3÷16 | 390÷900 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0112 | K 250 11/210 T Cl. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 210 | 21 | 30÷200 | 3÷20 | 260÷660 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 40 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |
| 9057 0111 | K 250 11/210 T Ex. | LW-K 250 | 3 | 400 | 50 | 210 | 21 | 30÷200 | 3÷20 | 260÷660 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 50 | 54 x 44 x 68 | | | | | | | | |

● Necesită alimentare electrică monofazată de 4 kW

DOTARE STANDARD

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------|
| CLASSIC Pistol GC 251 cu protecție | EXTRA Pistol GH 281 cu pivot și regulator presiune | CLASSIC EXTRA Lance îndoită cu cap detergent | EXTRA Lance cu duză rotativă |
| CLASSIC Kit furtun cauciuc refulare 10 m | EXTRA Kit furtun refulare 15 m (pe Tambur) | CLASSIC EXTRA Duză cu jet lamă 15°, racord 1/4" MEG | |